



Aiguille vibrante haute fréquence Vibratech 38 - Altrad



Réf. : ALT104

Page catalogue : N999

Vendu par

1

4

Aiguille vibrante haute fréquence avec convertisseur intégré.



La gamme Vibratech d'ALTRAD se distingue par ses performances supérieures. Grâce à sa **vibration haute fréquence** jusqu'à 13500 trs/mn et une force centrifuge optimisée de 1500 N, elle assure une densification homogène du béton, éliminant efficacement les bulles d'air et **augmentant la résistance mécanique de la structure**. Que ce soit pour des dalles, des fondations ou des éléments préfabriqués, la Vibratech s'adapte à tous les types de béton, même les plus difficiles d'accès.

L'intégration du convertisseur directement dans l'aiguille simplifie grandement l'utilisation. La Vibratech **se branche directement sur une prise monophasée 230 V ou un groupe électrogène**, offrant une flexibilité incomparable sur chantier.

La sécurité est une priorité

Un câble électrique de 15 m et un flexible résistant à l'abrasion de 7 m procurent une grande liberté de mouvement. Un **démarrage progressif contrôlé par rampe électronique** prévient les pics d'intensité au démarrage, protégeant le matériel et le réseau électrique. Des protections contre les courts-circuits et une **sécurité thermique intégrée** garantissent une utilisation fiable et durable.

Avec un diamètre de 38 mm, l'aiguille vibrante Vibratech **s'adapte à la granulométrie de votre béton** et à la taille de vos ouvrages. Son commutateur léger et son design équilibré réduisent la fatigue de l'opérateur. Choisissez la Vibratech ALTRAD pour un compactage professionnel du béton alliant efficacité, sécurité et facilité d'emploi.

Ensemble complet Vibratech comprenant 1 groupe moteur 230 V - 1 aiguille 38 mm avec convertisseur intégré - 1 flexible de 7 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui