



Outillage à main > Outil par métier > Outil de plombier > Chauffage - sanitaire

Analyseur de combustion universel FG7500C **| REMS**

REMS

Réf. : REM086

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Analyseur de combustion et testeur de pression universel et ultra léger avec connectivité Bluetooth et USB pour les professionnels du chauffage.



L'analyseur de combustion FG7500C est un outil de mesure électronique universel indispensable pour les chauffagistes et les installateurs sanitaires. Compact et particulièrement maniable avec son poids de seulement 540 grammes cet appareil permet un maniement aisé à une seule main sur le terrain.

Sa polyvalence technique permet de réaliser simultanément les mesures de gaz de combustion selon la norme EN 50379 parties 1 et 2 ainsi que les essais de pression et d'étanchéité à l'air comprimé, aux gaz inertes ou à l'eau. Il est parfaitement adapté pour vérifier les installations d'eau potable les systèmes de chauffage par radiateurs ou surfaciques et les installations de gaz et de gaz liquéfié. Son boîtier en plastique robuste résiste aux chocs et intègre une poignée ergonomique softgrip ainsi que de puissants aimants au dos pour une fixation directe sur les chaudières ferromagnétiques. Equipé d'un écran tactile couleur de 4.5 pouces avec technologie TFT LCD il propose 13 programmes de mesure guidés pas à pas en 16 langues. Cet appareil intègre des capteurs de gaz O₂ et CO avec compensation H₂ ainsi qu'un capteur de pression interne performant. La cartouche de traitement du gaz à changement rapide facilite le nettoyage des condensats et le remplacement des filtres. Grâce à sa connectivité Bluetooth via l'application REMS mCon ou USB via le logiciel PC, la gestion et l'exportation des rapports de mesure sont instantanées. Sa batterie Li-Ion offre une autonomie de 8 heures en fonctionnement continu.

Livré en coffret plastique L-BOXX avec capteurs de gaz internes O₂ / CO (avec compensation H₂) - 1 capteur de pression interne - 1 cartouche de traitement du gaz - 1 sonde de combustion avec capteur de température - 1 capteur de tirage de cheminée - 10 rouleaux filtrants - 5 disques filtrants - 1 tuyau de pression PX/FG Ø 5 mm de 1 m - 1 câble USB-C vers USB-A - 1 alimentation secteur / chargeur 100-240 V

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Polyéthylène haute densité (HDPE)
Matière secondaire	Aluminium