



Equipements d'atelier et de chantier > Soudage > Système d'aspiration > Système d'aspiration basse dépression

Appareils de filtration Profimaster / SmartFil 1 bras - Kemper - Filtres - Filtre principal 42 m²

KEMPER

Réf. : KEM023

Page catalogue : 2795

Vendu par

1

Aspiration mobile Smartfil de chez Kemper avec bras gaine souple de 4m





SMARTFIL

Champs d'application

- Egalement adapté pour les métaux fortement alliés, contenant par ex du chrome et du nickel.
- Quantités de fumées/poussières moyennes
- Utilisation fréquente
- Postes de travail changeants

Utilisation

- Moins d'ajustements des bras grâce à la forme de la hotte d'aspiration
- Sécurité accrue grâce au dispositif de surveillance des filtres
- Sécurité accrue grâce au changement de filtre sans risques de contamination
- Economique grâce à la grande capacité et la longue durée de vie des filtres

Propriétés

- Hotte d'aspiration 360° avec clapet de réglage de débit 25m² surface de filtration
- Conception compacte et stable
- Certifié W3/IFA
- Bras d'aspiration 4 m

Caractéristiques techniques

Filtre

- Niveau de filtration 2
- Technique de filtration Filtre à particules
- Surface filtrante 25 m²
- Type de filtre Safe Change Filter
- Matériau filtrant cellulose avec nanofibre de polyester
- Degré séparation > 99.5 %
- Classe de filtration E12
- Filtres supplémentaires Préfiltre (alu tissé)

Données de base

- Puissance d'aspiration 1100 m³/h
- Puissance max. du ventilateur 3000 m³/h
- Poids 131 kg
- Puissance moteur 1.5 kW
- Tension de raccordement 3 x 400 V / 50 Hz
- Courant nominal 3.1 A
- Tension de commande 24 V, DC
- Niveau sonore 70 dB(A)

Informations supplémentaires

- Homologation IFA W3-Validée
- Type de ventilateur Ventilateur radial
- Type de bras d'aspiration Version gaine souple
- Longueur de bras d'aspiration 4 m

POINTS FORTS

la hotte d'aspiration pivotante et rabattable permet une rotation à 360° et garantit des déplacements particulièrement réduits au cours du soudage.

Type Filtres

Matériel Filtre principal 42 m²

L'utilisation des filtres d'origine permet à la fois de valider la garantie de votre appareil et de conserver et valider la certification IFA W3, conformément à la législation.