Consommables > Supportage > Suspente pour fourrure

Appui Optima 2 - 75 - 160 mm

Réf. : ISV025 Page catalogue : 1236

Vendu par 40



L'appui intermédiaire Optima 2 d'Isover fait partie du système Optima Murs destiné à l'isolation des murs sous ossature métallique. Il permet de maintenir un écartement constant entre le mur et la fourrure verticale.

Appui en composite constitué d'une tige à clipser sur une fourrure métallique horizontale fixée au mur et d'une clé de réglage fixée sur la fourrure verticale. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm.

Très forte réduction des ponts thermiques : conçu en polymère, l'appui offre une réduction optimale des ponts thermiques grâce à sa faible conduction de température.

Montage facile sans outil et sans vis. Pose ergonomique et réduction de la pénibilité sur chantier. Réglage rapide et précis de la planéité. Adapté pour pose directe sur murs irréguliers. Résistance mécanique validée par Avis Technique n°9/11-946

Appui 15-45 : pose directe sur ossature bois ou isolation acoustique,sur murs irréguliers et sur ossature/montant bois
Appui 75-160 : pose directe et ajustable par découpe sur murs irréguliers

POINTS FORTS

montage facile sans outil ni vis.

Epaisseur de laine en mm	75 - 160 mm
Plage d'épaisseur de doublage permise en découpant l'appui (= tapée de la menuiserie)	jusqu'à 205 mm