Aqua Max® Mastic colle d'étanchéité pour piscine GRIFFON - Blanc

Réf. : GRI020 Page catalogue : 1297



Vendu par 1 12

Colle mastic étanche et hydrofuge. Idéal pour piscines, bassins aquatiques, agriculture.

Colle de montage et mastic d'étanchéité à base de SMP-Polymère. S'applique sur surface sèche ou humide. Élasticité permanente très élevée. Domaines d'application : construction de piscines, évacuations, passage et bords de bassins, skimmers, margelles, carrelages, puisards, revêtements, bondes de fond et joints de dilatation.

Température de pose : +5°C à +25°C.
Rendement : 5-8 m² (plots), 8-15 m/cartouche.
Temps de séchage : 30-45 mn.
Résistance thermique: -40°C à +100°C.
Allongement à la rupture : 250%.
Résistance finale : 250 N/m².

POINTS FORTS

peut être peint. Sans solvant. Résiste aux UV, à l'eau, à l'eau chlorée.

Coloris	Blanc
Contenance	Cartouche 225 g

Ne convient pas pour PE, PP, PTFE, plâtre pur, bitume.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Joint en cartouche
Application	Sanitaire Extérieur
Technologie	Hybride
Santé et sécurité	Sans pictogramme
SNJF	Non
Support	Céramique Béton