# Assortiment Combiclick® - ø 125 mm Pferd

Réf. : PFE070 Page catalogue : 1379

**Vendu par** 1



Assortiment pour l'usinage de surface de l'ébauche au polissage miroir.

Composition :
pour le meulage agressif avec enlèvement de matière très important sur matériaux durs.
2 disques fibre céramique CO-COOL grain 36 et 120.
1 disque corindon A-COOL grain 220.

Pour l'usinage de surfaces de métaux, l'élimination de traces de meulage,
d'oxydation et de légers travaux d'ébavurage.
3 disques non tissé grain corindon A - 240 F (fin) - 180 M (moyen) et 100 G (gros).

Pour le meulage fin de surfaces et de contours ainsi qu'à des travaux de nettoyage
sur des métaux et des vernis.
3 disques non tissé corindon A - 280 (très fin) - 180 (fin) et 100 (moyen).

1 disque non tissé carbure de silicium tendre.
1 boîte de pâte universelle de polissage.
1 disque feutre pour le pré-polissage et le polissage miroir sur
des pièces de taille moyenne à grande.
1 plateau support Combiclick® pour meuleuse d'ange 115 / 125, fixation M14.

Set Combiclick® - ø 125 mm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Consommable abrasifs |
| **Machine** | Meuleuse d'angle |
| **Format abrasifs** | Disque fibre<br>Abrasif non tissé<br>Disque de décapage et de finition<br>Outil de brossage<br>Outil de lustrage<br>Outil de polissage<br>Pâte à polir<br>Système Combiclick® |