



Baladeuse GPR2.0 - à pince magnétique

Réf. : LAG118

Page catalogue : 3040

LAGO

Vendu par

1

50



Avec variateur d'intensité VARIO sur 2 faisceaux : large pour le travail de proximité ou focalisé pour les inspections à distance. Grande autonomie (300 h).



Boîtier en polyamide, résistant aux projections d'hydrocarbures, huiles et liquides corrosifs. Vitre en polycarbonate haute qualité optique. Contacts et ressorts en acier inoxydable. 2 leds high power Osram. S'aimante sur toute surface acier. Se pince sur tout support sans abîmer les surfaces (protection caoutchouc anti-rayures). IP54 résistance aux intempéries (pluie, neige) et aux poussières.

2 leds high power Osram

Portée : 8-81 m (faisceau fin)/2-33 m (faisceau large)

Ouverture max de la pince : 36 mm

Température d'utilisation : -25°C à +50°C

Norme : NF EN 62471. Garantie 5 ans.

POINTS FORTS

ultra-compacte, tient dans la main ou dans la poche. Faisceau de lumière orientable à 180°. Grande résistance aux chocs et à l'écrasement. Compatible avec la batterie rechargeable DUOPAK.

Portée 80 m - 150 lm

Livré avec 3 piles LR03 1,5 V