



Baladeuse led GPR1.0 à pince magnétique

Réf. : LAG117

Page catalogue : 3040

LAGO

Vendu par

1

50



Robuste, nomade et ultra compacte. Se pose, se pince ou s'aimante. Pour les interventions d'entretien et de maintenance (automobile, plomberie, électricité). Jusqu'à 89 h d'autonomie.



Boîtier en polyamide, résistant aux projections d'hydrocarbures, huiles et liquides corrosifs. Vitre en polycarbonate haute qualité optique. Protection en caoutchouc polyuréthane. Contacts et ressorts en acier inoxydable. 3 intensités d'éclairage (Eco/Mid/Max). IP54 : résistance aux intempéries (pluie, neige) et poussières.

Led mid-power Osram

Diamètre du faisceau : 60 cm à une distance d'1 m

Autonomie : 89 h (Eco)/18 h (Max)

Portée : 25/18/12 m (Max/Mid/Eco)

Ouverture max de la pince : 36 mm

Température d'utilisation : -25°C à +50°C

Norme : NF EN 62471. Garantie 5 ans.

POINTS FORTS

s'aimante sur toute surface acier. Grande résistance aux chocs et à l'écrasement. Très légère (108 g). Orientable à 180°. Compatible avec la batterie rechargeable DUOPAK.

Portée 25 m - 41 lm

Livré avec 3 piles LR03/AAA 1,5 V