Matériaux > Agencement intérieur > Ossature métallique > Accessoires de pose

Bande acoustique adhésive pour ossature métallique | PAI

Réf. : LG6032



Vendu par 1

Isolation phonique efficace des cloisons.

La bande acoustique adhésive est une solution technique indispensable pour les professionnels du second œuvre cherchant à optimiser l'isolation phonique de leurs réalisations. Ce produit est spécifiquement destiné à l'ossature métallique afin de réduire significativement la transmission des bruits aériens et des bruits d'impacts au sein des structures.

Grâce à son système auto-adhésif, cette bande assure une mise en œuvre rapide et propre sur les profils métalliques. Son application est recommandée sur les parties des profils horizontaux en contact avec le sol, ainsi que sur les retours des profils verticaux pour les cloisons et contre-cloisons. Une fois posée, la fixation des plaques s'effectue simplement à l'aide de vis TTPC, qui traversent l'ensemble bande et profil pour garantir une solidarisation parfaite.

Caractéristiques techniques :
- Longueur du rouleau : 10 mètres.
- Largeur : 46 mm.
- Conditionnement : Rouleau.
- Poids du conditionnement : 1,75 kg.

Ce produit allie performance acoustique et simplicité de pose, permettant une mise en œuvre conforme aux exigences d'isolation actuelles.

POINTS FORTS

Améliore la performance acoustique des cloisons.

<!--
-->

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<!--
-->

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Mousse acoustique
Matière secondaire	Adhésif

