Bande étanchéité adhésive Tramiband SR - TRAMICO - Rouleau de 30 m - épaisseur 3 mm - 45

Réf. : TRA394 Page catalogue : 1337

Vendu par 1 20



Bande d'étanchéité et d'isolation des cloisons sur rail métallique. Utilisation intérieure.

Bande en mousse de polyoléfine adhésive à prise immédiate. Se pose entre le rail et les structures porteuses au niveau des sols, murs et plafond. Forme une barrière hydrofuge, hermétique et acoustique. Supports d'application : mur, rail de cloison, cloison ossature bois, plaque de plâtre, sol, dalle béton. Conforme aux DTU 2541 et 25.42 et aux normes ISO 10140, ISO 2896, ISO 1926, DIN 4102, NF EN ISO 16000.

Allongement à la rupture : > 130%.
Résistance à la rupture : > 370 kpa.
Résistance thermique : -40°C à +80°C.
Résistance au feu : B2.
Affaiblissement acoustique : 65 dB
Absorption d'eau : < 1%.
Mise en service : immédiate.
Conservation : 12 mois.

POINTS FORTS

facile à poser.

Format Rouleau de 30 m - épaisseur 3 mm
Largeur mm 45

Le choix de la largeur du Tramiband SR dépend de la largeur du rail de cloison utilisé.

ne convient pas pour une utilisation extérieure. Adhésif non repositionnable à prise immédiate.