Bandeau aluminium avec ventouses BO 600 RP 2 x 300 kg | CDVI - Blanc ral 9010

Réf. : DIG095 Page catalogue : 575



Vendu par 1 30

Un bandeau de verrouillage haute résistance avec ventouses intégrées pour une sécurisation optimale des accès.

Le bandeau ventouse BO600RP est une solution de verrouillage électromagnétique haut de gamme conçue pour une installation en applique sur tous types de portes. Ce modèle se distingue par son profil en aluminium de haute qualité qui intègre une ventouse puissante offrant une force de rétention de 2 x 300 kg. Cette capacité de résistance assure un haut niveau de protection contre les tentatives d'intrusion et de vandalisme, faisant de ce produit un choix privilégié pour les sites sensibles et les locaux professionnels.

L'esthétique du BO600RP a été soigneusement étudiée pour offrir une finition soignée et discrète une fois installé sur le cadre de la porte. Le profil en aluminium anodisé garantit une excellente résistance à la corrosion et aux agressions extérieures, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement. Sa conception facilite également le passage des câbles à l'intérieur du profil, permettant une installation propre sans fils apparents.

Ce dispositif fonctionne en 12 ou 24 Vcc selon modèle le raccordement choisi, offrant une grande flexibilité lors de la mise en service. Il est parfaitement adapté pour une gestion par contrôle d'accès centralisé ou par simple bouton-poussoir. Sa technologie électromagnétique sans pièces mécaniques en mouvement réduit l'usure au minimum et garantit un fonctionnement silencieux et fiable à chaque cycle d'ouverture et de fermeture.

Coloris Blanc ral 9010

Profil prémonté pré-percé - 2 x 300 kg

Composition du kit : 2 ventouses de 300 kg, 1 profil poignée et 1 profil ventouses (sans contact).

Bandeau ventouse blanc ral 9010 NO/NF
Dimensions : L 105 x P 63 x H 2500 mm
Alimentation : 12 / 24 Vcc
Consommation par ventouse : 580 / 290 mA

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Acier