
Bandeau ventouse aluminium CPREG2N | SEWOSY - Argent

Réf. : SEW010 Page catalogue : 575



Vendu par 1 50

Une solution de verrouillage haute performance certifiée NF S 61 937 en 24 V pour la sécurisation optimale des issues de secours.

Bandeau CPREG2N 2500 mm AS 2x300 daN 12/24 Vcc + CTC (contact de signalisation)

Le bandeau ventouse CPREG2N de la marque SEWOSY est un dispositif de verrouillage électromagnétique conçu pour répondre aux exigences techniques des professionnels du bâtiment et de la sécurité. Ce bandeau en aluminium se distingue par sa robustesse et sa conformité a la norme NF S 61 937 en 24 Vcc, garantissant une fiabilité absolue pour l'équipement des issues de secours.

Doté d'une force de retenue nominale de 300 daN par ventouse, il assure une fermeture sécurisée et résistante. Sa polyvalence lui permet de fonctionner sous une tension de 12 V ou 24 Vcc, avec une consommation maîtrisée. Le CPREG2N intègre un contact d'état C NO NC permettant de vérifier a distance si la porte est verrouillée ou déverrouillée, facilitant ainsi la gestion technique des bâtiments.

L'installation est simplifiée grâce à des guides d'alignement et un système de réglage horizontal de la poignée jusqu'à 10 mm. Son indice de protection IP 42 le rend adapté à un usage intérieur protégé. Ce produit est idéal pour les projets de construction neuve ou de rénovation, offrant une finition esthétique et une intégration discrète sur tous types de menuiseries. Le kit complet inclut la visserie nécessaire et des platines de connexion pour un raccordement rapide et précis.

POINTS FORTS

12/24 Vcc avec contact de signalisation - conformité NF S 61-937 en 24 Vcc.

Finition Argent

Profil ventouse - hauteur 2500 mm

Composition du kit :2 ventouses à contact de 300 kg, 1 profil poignée et 1 profil ventouses.

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Inox
Matière secondaire	Aluminium