Bandeau ventouse aluminium CPREG2NAR 2500 mm | SEWOSY - Aluminium satiné

Réf. : SEW008 Page catalogue : 575



Vendu par 1 30

Un bandeau ventouse haute résistance certifié NF S 61 937 en 24 et 48 Vcc avec adaptation automatique de la tension pour une sécurité sans compromis.

Bandeau CPREG2NAR 2500 mm AS 2x300 daN avec auto-adaptation 12/48 Vcc + CTC (contact de signalisation).

Le bandeau ventouse CPREG2NAR de la marque SEWOSY est une solution de verrouillage électromagnétique de pointe conçue pour les professionnels de la sécurité et du bâtiment. Ce modèle offre une longueur de 2500 mm et intègre deux ventouses performantes assurant une force de retenue totale de 600 daN. Certifie conforme à la norme NF S 61 937 en 24 V et 48 Vcc, il garantit une fiabilité maximale pour l'équipement des issues de secours.

L'une des innovations majeures de ce produit est sa platine électronique avec adaptation automatique à la tension. Elle accepte une plage constante de 10 à 60 Vcc, simplifiant ainsi l'installation sur site sans réglage manuel requis. Sa consommation électrique est optimisée pour une efficacité énergétique accrue. Le bandeau dispose d'un contact d'état C NO NC intégré, permettant un retour d'information précis sur le verrouillage ou le déverrouillage des portes.

La conception en aluminium de haute qualité assure une robustesse à toute épreuve, tandis que l'indice de protection IP42 permet une installation fiable en intérieur protégé. Le kit comprend des guides d'alignement pour un positionnement latéral parfait et permet un réglage horizontal de la poignée jusqu'à 10 mm. Ce système est idéal pour les projets de rénovation ou de construction neuve ou l'esthetique doit s'allier à la performance technique.

Finition Aluminium satiné

Profil ventouse - hauteur 2500 mm

Composition du kit : 2 ventouses à contact de 300 kg, 1 profil poignée et 1 profil ventouses.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Inox