Bandeau ventouse électromagnétique BO 800 RN

Réf. : DIG089 Page catalogue : 575

Vendu par 1 30

Haute résistance au vandalisme. Pose ultra-rapide.

Prévu pour équiper tous les types de portes pleines ou avec encadrements, aluminium, acier, le bandeau BO 800 RN, convient parfaitement pour toute installation existante.
Le bandeau rénovation est l'alliance entre la sécurité, et la facilité de pose.
Bi-tension : 12 Vcc / 24 Vcc.
Consommation des ventouses 400 kg : 560 mA (sous 12 Vcc), 270 mA (sous 24 Vcc).
Profil en aluminium anodisé.
Poteau technique sur le dormant composé de 2 éléments : 1 support ventouse et 1 capot à clipser. Poignée bandeau sur l'ouvrant contenant les contreplaques, largeur de recouvrement 60 mm. Cache vis à clips HRV. Bouchons aluminium pour extrémité poignées et bandeaux. Garantie 5 ans.

Profil prémonté pré-percé - 2 x 400 kg

Composition du kit : 2 ventouses de 400 kg, 1 profil poignée et 1 profil ventouse avec contact.

Bandeau ventouse à rupture argent
Dimensions : L 126 x P 68 x H 2500 mm
Alimentation : 12 Vcc / 48 Vcc
Consommation max. : 1000 mA (12 Vcc) / 500 mA (24 Vcc)