Barre antipanique aluminium PUSHBAR 1400 mm | Locinox - Encastrée

Réf. : LOC628 Page catalogue : 459



Vendu par 1

Barre de poussée pour sortie libre par simple pression.

Facilitez l'ouverture de votre portail avec la barre anti-panique PUSHBAR Locinox. Il vous suffit d'exercer une pression sur la barre pour ouvrir facilement votre portail. Elle remplace la poignée standard et constitue une solution pratique pour équiper une installation neuve ou existante.

Pour une serrure en applique, choisissez la PUSHBAR-L. Cette version est conçue pour les serrures de portail Locinox utilisant les châssis LA, LP et LF. Sa référence produit en longueur 1400 mm est LOC 568.

Pour une serrure encastrée, optez pour la PUSHBAR-H. Elle est exclusivement compatible avec les serrures Locinox H-Metal, H-Wood et Sixtylock. Sa référence produit en longueur 1400 mm est LOC 628.

Quelle que soit la version choisie, vous disposez d'une barre de 1400 mm que vous pouvez recouper afin de l'adapter à votre portail. Les deux modèles conviennent aux portes gauches comme droites et utilisent le système de fixation Quick-Fix, conçu pour simplifier et accélérer leur installation.

La barre de poussée est réalisée en aluminium thermolaqué, avec un mécanisme en acier inoxydable. Le coloris noir est proposé par Locinox, qui indique également la disponibilité de plusieurs coloris. Les deux modèles sont livrés avec des écrous aveugles de 8 mm et peuvent être associés à une demi-poignée avec carré de 8 mm.

Caractéristiques techniques
- Application PUSHBAR-L : serrures en applique
- Application PUSHBAR-H : serrures encastrées
- Longueur : 1400 mm
- Barre recoupable : oui
- Matière de la barre : aluminium
- Finition : thermolaquée
- Mécanisme : acier inoxydable
- Coloris présenté : noir
- Installation : Quick-Fix
- Porte gauche : compatible
- Porte droite : compatible
- Écrous aveugles : 8 mm, fournis
- Association avec demi-poignée : oui, carré de 8 mm

POINTS FORTS

peut être recoupée à la largeur du portail (1,15 -1,40 m) ou combinée à une demi-poignée avec carré de 8 mm.

Type	Encastrée
Longueur	1400 mm
Finition	Inox / noir

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium thermolaqué

www.setin.fr