



Electricité > Appareillage du batiments > Pot d'encastrement > Boitier Dcl

Boîte d'applique DCL étanche Air'métic avec couvercle | EUR'OHM



Réf. : OHM485

Vendu par

1

100

Une boîte d'encastrement DCL étanche à l'air garantissant une isolation thermique renforcée et un raccordement d'éclairage sécurisé.



La boîte d'applique DCL étanche à l'air de la gamme XL Air'métic par Eur'Ohm (référence 53074) est spécialement conçue pour les installations électriques exigeant une haute performance énergétique. De diamètre 54 mm pour une profondeur de 40 mm, elle évite les infiltrations d'air parasite au niveau des points d'éclairage conformément aux exigences thermiques du bâtiment. Sa structure accepte les gaines ICTA de diamètre 16 mm et 20 mm grâce à ses membranes souples d'étanchéité.

Fournie montée avec son couvercle DCL blanc de diamètre 69 mm certifié NF par le LCIE, elle s'adapte à toutes les fiches et douilles DCL normalisées du marché. Le couvercle est équipé de bornes de connexion rapide avec possibilité de repiquage pour fils rigides de 1,5 mm². Fabriquée en polypropylène bleu avec membranes en SBS et couvercle en polycarbonate, cette boîte résiste au test du fil incandescent à 850 °C et offre un indice de protection IP20 / IK04 pour un montage fiable en intérieur.

POINTS FORTS

boîte dcl étanche à l'air avec bornes automatiques et couvercle certifié nf

Kit classique comprenant 1 boîte d'applique XL Air'métic Ø54 mm profondeur 40 mm - 1 couvercle DCL Ø69 mm.

INFORMATIONS RSE

Matière principale Polypropylène (Pp)

Matière secondaire Polycarbonate