Boîtier à chaîne électrique Micro C25 - COMTRA - Blanc

Réf. : COM302 Page catalogue : 651

Vendu par 1 6

Permet la connexion en parallèle de deux ou plusieurs boîtiers installés en solo sur plusieurs châssis.

Boîtier à chaîne électrique pour montage sur un ouvrant de façade vertical ouverture / fermeture (1 point de verrouillage). Sa conception articulée permet de l'installer sur de nombreux types de châssis de faible hauteur. Grande facilité de pose et d'adaptation. Une ouverture manuelle est possible en cas de coupure électrique ou blocage du système (voir au verso).

Force de poussée : 20 daN. Force de traction : 25 daN.
Course position pré-réglée : 200 et 380 mm par commutateur.
Vitesse de la chaîne : 24 mm/s.
Tension nominale : 230 V / 0,23 A - 50 Hz.
Puissance absorbée : 45 VA.
Température d'utilisation : -5°C à + 50°C.
Dimensions : L 326 x P 80 x H 49 mm.
Arrêt auto. de la course : électronique.
Poids : 1,1 kg. IP 30.
Livré avec fixations et câble d'alimentation de 3 m.

POINTS FORTS

il est équipé d'un buzzer si un obstacle empêche la fermeture totale de l'ouvrant.
Un commutateur permet de passer d'une course 200 mm à une course de 380 mm.

Finition Blanc