Verrouillage et sécurité > Interphonie, vidéo, alarme > Alarme vigilance

Boîtier Menace PPMS Radio à Piles avec Capot 5710N1C-RF3 | NEUTRONIC

Réf. : TTR076 Page catalogue : 717



Vendu par	1	30

Ce boîtier Menace offre une activation immédiate et fiable du protocole PPMS grâce à sa transmission radio longue portée, sa haute résistance mécanique (IK07) et son autonomie de 2 ans sur piles.

Le Boîtier Menace (BM) radio 5710N1C-RF3 de NEUTRONIC est un **Déclencheur Manuel (DM)** essentiel pour l'activation rapide du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) en cas de menace ou d'intrusion. Conçu pour les professionnels de la sécurité et les gestionnaires d'ERP, il est l'élément de commande idéal pour initier la première phase d'alerte.

Ce boîtier noir, conforme aux exigences des systèmes PPMS, est un dispositif sans fil fonctionnant sur la fréquence 868.3 MHz. Il émet le 1er son/message d'Alarme-Menaces, garantissant une communication immédiate et ciblée vers les diffuseurs du système. La technologie radio lui confère une grande flexibilité d'installation en intérieur, sans contraintes de câblage.

L'appareil est alimenté par 2 piles AA alcalines (fournies), assurant une autonomie remarquable de 2 ans en veille et 2h30 en mode alarme. Cette grande autonomie garantit une fiabilité opérationnelle continue. Le système permet la gestion de 16 zones d'alarme indépendantes et supporte un nombre d'interconnexions illimité, s'adaptant à la configuration de tout établissement.

Le modèle 5710N1C-RF3 est livré avec un capot de protection, ce qui lui confère un indice de protection IP42 contre les corps solides et les projections d'eau légères, ainsi qu'une **résistance aux chocs IK07**. Ces indices garantissent sa durabilité et sa résistance au vandalisme. Le boîtier peut être monté en saillie ou encastré.

Caractéristiques techniques clés :

Portée radio : 400 m max. en champ libre (100 m en champ obstrué).
Contact : Simple contact (30 VDC - 4A / 250 VAC - 5A).

Un simple appui sur la zone de manœuvre permet le déclenchement immédiat du système et lance la procédure de mise en sûreté.

89 x 89 x 68 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	ABS
Matière secondaire	Métal