



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Boulonneuse > Boulonneuse sans fil



Boulonneuse à chocs 1/2" M18 FUEL™ M18 FIW2F12-0X | MILWAUKEE

Réf. : TTI793

Page catalogue : N999

Vendu par

1



Boulonneuse à chocs ultra-compacte délivrant un couple exceptionnel de 339 Nm pour une accessibilité maximale dans les espaces les plus confinés.

La boulonneuse à chocs compacte M18 FUEL™ M18 FIW2F12-0X se distingue par son rapport puissance-encombrement remarquable, capable de délivrer un couple exceptionnel de 339 Nm au serrage comme au desserrage. Sa conception extrêmement compacte, caractérisée par une longueur totale de seulement 124 mm, permet aux artisans d'accéder sans difficulté aux espaces restreints, sombres ou encombrés d'un châssis ou d'une machine.

Cette boulonneuse intègre la technologie DRIVE CONTROL à 4 modes, offrant à l'utilisateur la liberté de choisir parmi 4 réglages de vitesse à vide (jusqu'à 2400 tr/min) et de couple pour maximiser la polyvalence sur le chantier. Pour sécuriser le travail, la fonction d'extraction de boulon applique instantanément le couple maximal pour débloquer l'élément, puis réduit automatiquement le régime dès que le boulon est desserré afin d'éviter sa chute ou d'endommager la matière. A l'inverse, la commande d'arrêt automatique limite la force à un maximum de 34 Nm pour les approches de serrage à la main, éliminant ainsi les risques de serrage excessif.

Bâtie selon les standards rigoureux de la plateforme FUEL™, elle combine trois piliers technologiques majeurs de Milwaukee® : un moteur sans charbon POWERSTATE™, une électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection optimale contre les surcharges, et la gestion d'énergie REDLITHIUM™ qui assure une puissance et une durabilité exceptionnelles. Elle est équipée d'un carré d'entraînement 1/2" avec fixation par bague O'Ring pour le maintien sécurisé des douilles, d'un clip de ceinture réversible et de trois LED haute définition fournissant un éclairage parfait de la zone de travail.

Ce modèle est fourni dans sa mallette de transport robuste HD Box sans batterie ni chargeur, et reste rétrocompatible avec toutes les batteries M18™ de la gamme.

Livrée en coffret HD BOX

Livrée nue (sans chargeur ni batterie). Fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Boulonneuse sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	5 A
Couple	339 Nm
Vitesse - 1	0 - 900 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1650 trs/min
Vitesse - 3	0 - 2400 trs/min
Vitesse - 4	0 - 1200 trs/min
Carré d'entraînement	1/2 "
Capacité de vissage	-
Capacité de boulonnage	M16 mm
Cadence d'impact	0 - 1000 coups/min
Cadence d'impact - 2	0 - 2400 coups/min
Cadence d'impact - 3	0 - 3400 coups/min
Cadence d'impact - 4	- coups/min
Poids	1,8 kg
Type d'emballage	Coffret HD BOX

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Polymère (moyenne)
Matière secondaire	Acier