Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Boulonneuse > Boulonneuse sans fil

# Boulonneuse à chocs 18V LXT 1250 Nm DTW1001ZJ | MAKITA

Réf. : MAK735 Page catalogue : N999

**Vendu par** 1




La boulonneuse à chocs DTW1001ZJ est un outil sans fil 18V LXT d'une puissance exceptionnelle, conçu pour les applications d'assemblage lourd, de charpente métallique et de maintenance industrielle. Équipée d'un moteur Brushless sans charbon haute performance, elle délivre un couple de serrage maximal de 1250 Nm pour un poids contenu de 3,4 à 3,7 kg avec batterie, offrant ainsi une compacité remarquable par rapport à sa puissance.

Elle dispose d'un sélecteur électronique de puissance de frappe à 3 niveaux (300, 600 et 1250 Nm) combiné à une vitesse variable à la gâchette pouvant atteindre 1800 tr/min et 2200 cps/min. Cette polyvalence permet un ajustement précis de la force en fonction de la taille de la boulonnerie. Son emmanchement carré 3/4 pouce autorise la fixation de boulons standards M12 à M30 et de boulons haute résistance M10 à M24.

Pensée pour la sécurité et le confort des professionnels, la DTW1001ZJ dispose d'un frein électrique qui stoppe immédiatement la rotation dès le relâchement de la gâchette. Son système de protection coupe automatiquement l'alimentation en cas de batterie faible. Elle est dotée d'une lampe LED intégrée pour éclairer les zones d'intervention sombres et d'un grand crochet de suspension adapté au travail sur échafaudage.

Livrée en coffret MAKPAC 3 avec son moulage, cette machine est vendue sans batterie ni chargeur.

Livrée en coffret MAKPAC

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Boulonneuse sans fil |
| **Alimentation** | 18 V |
| **Batterie** | Li-Ion |
| **Ampérage** | 6 A |
| **Couple** | 1250 Nm |
| **Vitesse - 1** | 0 - 900 trs/min |
| **Vitesse - 2** | 0 - 1000 trs/min |
| **Vitesse - 3** | 0 - 1800 trs/min |
| **Vitesse - 4** | - trs/min |
| **Carré d'entrainement** | 3/4 ” |
| **Capacité de vissage** | - |
| **Capacité de boulonnage** | M12 - M30 (boulon std) M10 - M24 (boulon HR) mm |
| **Cadence d'impact** | 0 - 1800 coups/min |
| **Cadence d'impact - 2** | 0 - 2000 coups/min |
| **Cadence d'impact - 3** | 0 - 2200 coups/min |
| **Cadence d'impact - 4** | - coups/min |
| **Poids** | 3,4 kg |
| **Type d'emballage** | Coffret MAKPAC |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Plastique thermodur |
| **Matière secondaire** | Aluminium |

www.setin.fr