Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Boulonneuse > Boulonneuse sans fil

Boulonneuse à chocs 18V LXT 700 Nm DTW700ZJ | MAKITA

Réf. : MAK722 Page catalogue : N999

Vendu par 1



Boulonneuse à chocs 18V compacte de 700 Nm avec moteur sans charbon et technologie XPT.

La boulonneuse à chocs est un outil sans fil 18V LXT puissant et maniable conçu pour les travaux d'assemblage, de mécanique et de charpente métallique. Équipée d'un moteur BL sans charbon offrant un couple de serrage maximal de 700 Nm pour un poids contenu de 2,7 kg avec batterie, elle garantit un rapport poids/puissance exceptionnel sur le chantier. Sa longueur ultra compacte de 170 mm facilite grandement les interventions dans les espaces restreints.

Cette boulonneuse intègre un sélecteur de vitesse à 4 positions permettant d'adapter précisément le régime (de 0 à 2200 trs/min) et la cadence d'impacts (jusqu'à 2700 cps/min) en fonction de la tâche à accomplir. Elle dispose également d'un système de temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique, aussi bien en rotation horaire qu'anti-horaire, afin d'éviter le surserrage ou la chute d'écrous lors du desserrage.

Son emmanchement carré 1/2 pouce autorise la fixation de boulons standards M10 à M24 et de boulons haute résistance M10 à M16. Conçue pour un usage intensif, la DTW700ZJ bénéficie de la technologie XPT renforçant sa protection contre la poussière et les projections d'eau. Elle comporte un frein électrique à la gâchette pour un contrôle optimal, un éclairage LED intégré pour les zones sombres et une poignée ergonomique. Ce modèle est livré en coffret MAKPAC avec son moulage et un crochet de ceinture, sans batterie ni chargeur.

Livrée en coffret MAKPAC avec 1 crochet de ceinture

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Boulonneuse sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	- A
Couple	700 Nm
Vitesse - 1	0 - 500 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1200 trs/min
Vitesse - 3	0 - 1900 trs/min
Vitesse - 4	0 - 2200 trs/min
Carré d'entrainement	1/2 ”
Capacité de vissage	-
Capacité de boulonnage	M10 - M24 (boulon std) M10 - M16 (boulon HR) mm
Cadence d'impact	0 - 1000 coups/min
Cadence d'impact - 2	0 - 1700 coups/min
Cadence d'impact - 3	0 - 2400 coups/min
Cadence d'impact - 4	0 - 2700 coups/min
Poids	2,3 kg
Type d'emballage	Coffret MAKPAC

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique thermodur
Matière secondaire	Aluminium

www.setin.fr