Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Boulonneuse > Boulonneuse sans fil

Boulonneuse à chocs sans fil DTW301RTJ LXT | MAKITA

Réf. : MAK750 Page catalogue : N999

Vendu par 1



La boulonneuse à chocs est une solution électroportative performante conçue pour les travaux de vissage et de boulonnage intensifs en atelier comme sur chantier. Alimentée par une batterie 18 V Li-Ion de 5 Ah de la gamme LXT, cette machine développe un couple maximal de 330 Nm idéal pour le serrage de boulons standards M10 à M20 et haute résistance M10 à M16. Son moteur sans charbon optimise le rendement énergétique et augmente la longévité du matériel.

L'outil dispose de quatre vitesses à réglage électronique permettant de moduler la vitesse à vide jusqu'à 3200 tours par minute et la cadence d'impacts jusqu'à 4000 coups par minute. Pour une précision accrue, il intègre trois modes d'arrêt automatique en desserrage et serrage, évitant ainsi la détérioration des filetages ou la perte de fixation.

Sa conception intègre la technologie XPT qui renforce la protection contre l'eau et les poussières. Son emmanchement carre d'un demi pouce assure un maintien optimal des douilles d'impact. Son corps très compact de 144 mm de longueur offre une excellente manœuvrabilité dans les espaces restreints. La machine intègre un éclairage LED avec bague phosphorescente pour une visibilité optimale, un inverseur de sens de rotation et un frein électrique.

Livrée en coffret MAKPAC avec deux batteries 5 Ah et un chargeur rapide.

Livré en coffret MAKPAC avec 1 crochet de ceinture - 2 batteries Makstar 18 V 5 Ah - 1 chargeur rapide Makstar DC18RC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Boulonneuse sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	5 A
Couple	330 Nm
Vitesse - 1	0 - 1000 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1800 trs/min
Vitesse - 3	0 - 2600 trs/min
Vitesse - 4	0 - 3200 trs/min
Carré d'entrainement	1/2 ”
Capacité de vissage	-
Capacité de boulonnage	M10 - M20 (boulon std) M10 - M16 (boulon HR) mm
Cadence d'impact	0 - 1800 coups/min
Cadence d'impact - 2	0 - 2600 coups/min
Cadence d'impact - 3	0 - 3400 coups/min
Cadence d'impact - 4	0 - 4000 coups/min
Poids	1,5 kg
Type d'emballage	Coffret MAKPAC

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

www.setin.fr