Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Boulonneuse > Boulonneuse sans fil

Boulonneuse à chocs LXT DTW1001RTJ | MAKITA

Réf. : MAK330 Page catalogue : 2493

Vendu par 1 10



Une puissance de serrage monumentale de 1050 Nm associée à la compacité du moteur Brushless pour vos travaux de boulonnerie lourde.

La boulonneuse à chocs Makita DTW1001RTJ redéfinit les standards de puissance pour l'outillage sans fil sur plateforme 18V LXT. Équipée d un moteur sans charbon haute performance, elle délivre un couple de serrage maximal de 1050 Nm, permettant d'intervenir sur des boulons standards allant jusqu'au diamètre M30. Cette performance brute est logée dans un corps de machine optimisé pour offrir une légèreté et une compacité surprenantes pour une telle capacité de travail.

L'utilisateur bénéficie d'une précision totale grâce au réglage électronique de la puissance de choc sur 3 niveaux, permettant d'adapter le couple selon la résistance requise (300, 600 ou 1050 Nm). La vitesse variable à la gâchette et le frein électrique assurent un arrêt immédiat de la rotation pour un contrôle parfait de la machine lors des phases de desserrage ou de fixation. L'emmanchement carré de 3/4 pouce est conçu pour supporter les contraintes mécaniques les plus fortes. Pour faciliter le travail en conditions de faible luminosité, une lampe LED intégrée éclaire efficacement la zone de travail. Livré en coffret MAKPAC avec deux batteries de 5 Ah et un chargeur rapide, cet outil est conçu pour les professionnels recherchant une autonomie élevée et une puissance sans compromis.

Garantie 1 an + 2 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d’achat, sur www.makita.fr/garanties.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Boulonneuse sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	5 A
Couple	1050 Nm
Vitesse - 1	0 - 900 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1000 trs/min
Vitesse - 3	0 - 1800 trs/min
Vitesse - 4	- trs/min
Carré d'entrainement	3/4 ”
Capacité de vissage	-
Capacité de boulonnage	M12 - M30 (boulon std) M10 - M24 (boulon HR) mm
Cadence d'impact	0 - 1800 coups/min
Cadence d'impact - 2	0 - 2000 coups/min
Cadence d'impact - 3	0 - 2200 coups/min
Cadence d'impact - 4	- coups/min
Poids	3,7 kg
Type d'emballage	Coffret MAKPAC

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Plastique thermodur

www.setin.fr