Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Boulonneuse > Boulonneuse sans fil

Boulonneuse à chocs XGT TW007GU201 | MAKITA

Réf. : MAK543 Page catalogue : 2490

Vendu par 1



Une conception raccourcie pour une utilisation contrôlée dans une large variété d'applications. Technologie XGT, spécial chantiers difficiles.

La boulonneuse à chocs TW007GU201 de la gamme XGT 40V Max Makita s'impose comme une solution de référence pour les professionnels de la construction et de la maintenance mécanique. Dotée d'une technologie de pointe, elle délivre un couple de serrage impressionnant de 760 Nm et un couple de desserrage pouvant atteindre 1100 Nm, permettant de venir à bout des fixations les plus robustes. Sa conception compacte, avec une longueur totale de seulement 170 mm, garantit une maniabilité exceptionnelle dans les espaces les plus restreints.

Cette machine est équipée d'un moteur sans charbon BL (Brushless) qui optimise l'autonomie des batteries tout en réduisant la maintenance. Le contrôle est total grâce à un sélecteur de vitesse à 4 niveaux, permettant d'ajuster précisément la puissance selon l'application, de 150 Nm à 760 Nm. Pour plus de sécurité et de précision, elle dispose de deux éclairages LED avec fonctions de pré lueur et de rémanence, assurant une visibilité parfaite de la zone de travail. L'emmanchement carré de 1/2 pouce facilite le changement rapide des douilles. Livrée avec un chargeur rapide dans son coffret MAKPAC, elle est immédiatement opérationnelle pour vos chantiers les plus lourds.

Garantie 1 an + 2 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties.

Livré en coffret MAKPAC avec 1 chargeur rapide DC40RA - 1 crochet de ceinture - 1 vis M4X12

Livrée sans batterie. Fonctionne avec batterie XGT 40 V 4 Ah (pack Energie réf. MAK 426).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Boulonneuse sans fil
Alimentation	40 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	4 A
Couple	760 Nm
Vitesse - 1	0 - 600 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1200 trs/min
Vitesse - 3	0 - 1900 trs/min
Vitesse - 4	0 - 2300 trs/min
Carré d'entrainement	1/2 ”
Capacité de vissage	M10 - M16
Capacité de boulonnage	M10 - M24 mm
Cadence d'impact	0 - 150 coups/min
Cadence d'impact - 2	0 - 200 coups/min
Cadence d'impact - 3	0 - 320 coups/min
Cadence d'impact - 4	0 - 1100 coups/min
Poids	2 kg
Type d'emballage	Coffret MAKPAC

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique thermodur

www.setin.fr