Boulonneuse à chocs XR 18 V 1396 Nm DCF900P2T | DEWALT

Réf. : DEW549 Page catalogue : 2493

Vendu par 1



Boulonneuse à chocs sans fil 18V à très haut couple délivrant jusqu'à 1396 Nm en serrage et 1898 Nm en desserrage pour les travaux extrêmes.

La boulonneuse à chocs 18V DCF900P2T représente une solution de vissage ultra puissante conçue pour répondre aux interventions les plus sévères sur les chantiers et en atelier. Dotée d'un moteur sans charbon Brushless de dernière génération, elle délivre un couple de serrage impressionnant de 1396 Nm et un couple de rupture pouvant atteindre 1898 Nm pour venir à bout des assemblages les plus grippés ou rouillés.

Son emmanchement carré 1/2 pouce avec fixation O'Ring bague d'arrêt permet un changement rapide et sécurisé des douilles à chocs. Pour un contrôle optimal de la force appliquée, l'outil dispose d'un sélecteur à membrane tactile proposant 4 modes de fonctionnement, dont 3 réglages de vitesse et le mode Precision Wrench qui aide à prévenir le surserrage ainsi que le glissement du boulon lors du desserrage. La gâchette à vitesse variable assure un ajustement millimétrique de la puissance.

L'ergonomie est renforcée par une poignée avec revêtement en caoutchouc offrant une prise en main confortable. Une lampe LED ultra brillante à intensité réglable et fonction de retardement est intégrée pour éclairer parfaitement la zone de travail en milieu sombre. Le boîtier robuste protège la mécanique contre les projections et les contraintes du chantier.

Ce pack complet comprend deux batteries 18V XR Li-Ion de 5.0 Ah offrant une autonomie prolongée, un chargeur rapide ainsi qu'une mallette de transport rigide TSTAK pour un rangement et un déplacement simplifiés.

Garantie 1 an + 2 ans sous condition d'enregistrement de la machine sur www.dewalt.fr/my-dewalt.

POINTS FORTS

poignée grip confortable. Fixation O'Ring, changement rapide de douilles.

Livrée en coffret TSTAK avec 2 batteries XR 18 V 5 Ah - 1 chargeur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Boulonneuse sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	5 A
Couple	1396 Nm
Vitesse - 1	0 - 2300 trs/min
Vitesse - 2	- trs/min
Vitesse - 3	- trs/min
Vitesse - 4	- trs/min
Carré d'entrainement	1/2 ”
Capacité de vissage	-
Capacité de boulonnage	M30 mm
Cadence d'impact	0 - 2200 coups/min
Cadence d'impact - 2	- coups/min
Cadence d'impact - 3	- coups/min
Cadence d'impact - 4	- coups/min
Poids	2,9 kg
Type d'emballage	Coffret TSTAK

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Métal

www.setin.fr