



Bras aspirant LFA 3.1 - Lincoln



Réf. : LIN910

Page catalogue : 2797



Vendu par

1

Le bras est adapté à un usage intensif en milieu industriel grâce à son système d'équilibrage « Balance » qui rend le mouvement du bras exceptionnellement léger

Le bras est adapté à un usage intensif en milieu industriel grâce à son système d'équilibrage « Balance » qui rend le mouvement du bras exceptionnellement léger.

- Très grande maniabilité.
- Entretien minimum.
- Existe en rayon d'action de 3 m et 4 m.
- Structure en tube plastique renforcé Ø 203 mm.
- Bras extrêmement maniable grâce à son système d'équilibrage breveté « BALANCE ».
- Entretien minimum.
- Hotte rotative 360° type ROTAHOOD.
- Grille de protection et registre de réglage du débit d'air.
- Poignée de manoeuvre pour déplacer le bras.
- L'orientation du bras se fait sur 180° au niveau de sa fixation murale.
- Complété par un ventilateur 28 ou installé en réseau centralisé

L'orientation du bras sur 180° au niveau de sa fixation murale. Débit d'air à la buse : 1200 à 1400 m³/h.

POINTS FORTS

système d'équilibrage à ressort, hotte rotative sur 360°, repositionnement stable et léger du bras. Entretien minimum.

Longueur m 3

à relier à un ventilateur 28 (ref. LIN 912) ou à installer en réseau centralisé.