Electricité > Fils et câbles > Cable de commande > LIYCY

# Câble de contrôle blindé - DIN 47100 LiYCY | ID Câbles - 2 x 0,5 mm²

Réf. : IDC010 Page catalogue : N999

**Vendu par** 1



Le câble de contrôle blindé LIYCY DIN 47100 ID CABLES est destiné aux applications de transmission de signaux dans les systèmes d'automatisation, de commande, de mesure et d'instrumentation. Il assure une transmission fiable des données tout en offrant une excellente protection contre les perturbations électromagnétiques grâce à son blindage par tresse de cuivre étamé

Caractéristiques techniques
Type : câble de contrôle blindé LIYCY
Tension nominale : 300/500 V
Tension d'essai : 1500 V
Conducteurs cuivre rouge souple classe 5
Isolation PVC selon DIN 47100
Blindage général par tresse de cuivre étamé
Ruban PES
Gaine extérieure PVC gris
Température statique : -30 °C à +70 °C
Température dynamique : -10 °C à +70 °C
Rayon de courbure minimal : 10 × le diamètre du câble
Conforme RoHS
Classe de réaction au feu : Eca selon EN 50575.

**Section** 2 x 0,5 mm²

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Norme CE** | Oui |
| **Catégorie** | Câble |
| **Résistance au feu** | ECA |
| **Type de conducteur** | Cuivre monobrin |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Cuivre |
| **Matière secondaire** | PVC |