Verrouillage et sécurité > Motorisation de fenêtre, volet, porte et portail > Motorisation de portail et porte > Accessoires pour automatisme

# CABLE BOUCLE MAGNETIQUE PERIMETRE 10M + 10M DE CABLE ALIMENTATION

Réf. : DP6036 Page catalogue : 675

**Vendu par** 1



**Performance et fiabilité de détection**
Ce dispositif utilise une boucle magnétique de 6 ou 10 mètres de périmètre (selon le modèle choisi) qui crée un champ électromagnétique capable de détecter avec précision tout véhicule entrant dans sa zone de couverture. La technologie par induction magnétique garantit un fonctionnement stable et constant, indépendamment des conditions météorologiques ou de luminosité, assurant ainsi une disponibilité optimale 24h/24 et 7j/7.

**Installation facilitée et adaptabilité**
L'ensemble comprend 10 mètres de câble d'alimentation, offrant une grande souplesse lors de l'installation et permettant de positionner l'unité de contrôle à distance de la zone de détection. Cette configuration est particulièrement adaptée aux parkings, portails automatiques, barrières levantes et zones de contrôle d'accès où la détection fiable des véhicules est essentielle pour optimiser les flux de circulation.

**Durabilité et maintenance réduite**
Conçu par BBC BIRCHER, spécialiste reconnu des systèmes de détection industrielle, ce câble boucle magnétique bénéficie d'une construction robuste résistante aux agressions mécaniques et environnementales. Son fonctionnement sans pièce mobile limite considérablement les besoins de maintenance et garantit une longévité exceptionnelle, réduisant ainsi le coût total de possession.

Le câble boucle magnétique BBC BIRCHER révolutionne la détection de véhicules sur les zones de passage intensif grâce à sa technologie de détection par induction magnétique, capable de reconnaître instantanément la présence d'un véhicule dans un périmètre défini de 6 mètres. Ce système complet, livré avec 10 mètres de câble d'alimentation, garantit une installation flexible et adaptée à tous les environnements commerciaux, industriels ou résidentiels nécessitant une automatisation fiable des accès. Ce système de détection par boucle magnétique se distingue par son périmètre de couverture de 6 mètres, offrant une zone de détection généreuse adaptée aux voies de circulation standard. Le câble d'alimentation de 10 mètres facilite le raccordement électrique même dans les configurations complexes, tandis que la technologie d'induction magnétique assure une sensibilité constante et une immunité aux interférences extérieures, garantissant ainsi un taux de détection optimal sans fausses alarmes.

Câble 10 m pour boucle magnétique
Périmètre de boucle 10 m

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Métal |
| **Matière secondaire** | Plastique |

www.setin.fr