Electricité > Fils et câbles > Cable téléphonie

Câble téléphonique rigide 4 paires Cat 5 Série 298 | ID CABLES

Réf. : CEE281 Page catalogue : 2922

Vendu par 1



Le câble téléphonique 4 paires Catégorie 5 (Série 298) d'ID CABLES est conçu pour les transmissions de signaux numériques très haut débit de type ADSL et les installations télécom Cat5 Grade 1.

Construction : 4 paires torsadées (4 x 2 x AWG24), âme en cuivre nu, isolant polyéthylène (PE) et fil de déchirement pour faciliter le dégainage. Le diamètre nominal de la gaine extérieure est de 4,8 mm.

Performances électriques et de transmission : impédance caractéristique de 100 ?,, vitesse de propagation de 78 %, tension de service de 100 V et tension de test de 1,2 kV. Composant conforme à la norme IEC 61156-5 Cat5E.

Température d'utilisation de -30 °C à +70 °C en pose fixe et de -5 °C à +70 °C en pose mobile. Installation à partir de 0 °C. Le câble n'est pas résistant aux UV : il est réservé à un usage intérieur.

Conformité : classification CPR Eca.

Section 4 Paires
Couronne de 100 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Câble
Résistance au feu	ECA
Type de conducteur	Cuivre monobrin
Section	AWG24

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Cuivre
Matière secondaire	PVC