BATI POUR PERCAGE MAXI D202

Réf. : DIA585 Page catalogue : 2458

Vendu par 1

Carotteuse portative à sec et à eau.
Machine tout terrain pour les carottages jusqu'au ø 162 mm dans le béton.

Système simplifié de passage entre les carottages à eau/à sec.
Raccordements directs pour l'arrivée d'eau et pour le foret de centrage.
Démarrage progressif, vitesse de rotation constante.
Moteur puissant, longue durée de vie, 3 vitesses.
Embrayage à bain d'huile avec pompe = circulation d'huile optimale dans les engrenages dans toutes les positions d'utilisation.
Protection thermique et électronique de surcharge.
Utilisation en portative ou sur bâti. 2 poignées ergonomiques.

Carottage à sec dans les brique silico- calcaire, ferraille, brique et autres matériaux abrasifs.
Carottage à eau dans les béton armé, pierre naturelle et asphalte.

Moteur électrique : 230 V - 2 200 W
ø de carottage max. : 162 mm (à eau) - 202 mm (à sec)
ø du collier de serrage : 60 mm
Raccord : 1"¼ et ½"
3 vitesses de rotation : 510 / 1 150 / 2 500 trs/mn
Poids : 6,7 kg.

Bâti de perçage : ø de perçage maxi. 202 mm