



Centrale VacuFil 500 - Kemper

KEMPER

Réf. : KEM008

Page catalogue : 2798

Vendu par

1

Système d'extraction sous un vide poussé avec réglage du débit automatique



L'unité d'aspiration et de filtration haute dépression VacuFil 500, avec nettoyage automatique du filtre, convient particulièrement pour des grandes quantités de fumées et de poussières et une utilisation permanente.

Un compresseur à canal latéral garantit de solides performances pour une utilisation industrielle. Selon la version, il est possible de raccorder, soit quatre postes de travail, soit une tuyauterie d'aspiration centralisée. Réglage automatique du débit.

Caractéristiques techniques :

Puissance moteur : 5,5 kW.

Tension de raccordement : 3 x 400 V / 50 Hz.

Courant nominal : 12.9 A.

Niveau sonore : 74 dBA.

Débit d'aspiration : 500 m³/h.

Type de ventilateur : compresseur à canal latéral.

Alimentation en air comprimé : 5 - 6 bars.

Volume récipient de collecte : 40 l.

Poids : 270 kg.

Dimensions : L 655 x P 1197 x H 1377 mm.

Filtre :

Type de filtre : cartouche filtrante.

Surface filtrante : 10 m²

Degré de séparation : > 99,9 %.

Matériau filtrant : membrane ePTFE.

Classe de filtration : M.

VacuFil 500