



Chargeurdémarrreur de batterie intelligent 12-24 V STARTIUM 680E | GYS

Réf. : GYS121

Page catalogue : N999

Vendu par

1

2



Un chargeur démarrreur professionnel sur roues performant et ultra sécurisé piloté par microprocesseur pour la gestion intégrale de vos batteries 12 V et 24 V.

Le chargeur démarrreur STARTIUM 680E est un équipement d'atelier haut de gamme monté sur roues, développé pour répondre aux exigences des professionnels de la maintenance automobile agricole et poids lourd.

Entièrement piloté par un microprocesseur de dernière génération, cet appareil garantit une efficacité maximale et une sécurité totale lors des interventions sur des circuits électriques de 12 V et 24 V. Il prend en charge à 100% tous les types de batteries au plomb, liquide gel AGM, Start et Stop, Calcium, VRLA ou encore EFB.

En charge, il gère des capacités allant de 20 à 675 Ah en 12 V et de 20 à 525 Ah en 24 V. Ce matériel intelligent analyse en permanence l'état de santé de la batterie pour réguler la puissance délivrée en temps réel tout en affichant la tension et le pourcentage de charge sur son écran digital. Sa courbe de charge automatique inclut une fonction Floating, permettant de laisser l'appareil connecté indéfiniment sans surveillance et en toute sécurité.

Il dispose également de la technologie SOS Recovery intégrée au cycle de charge pour régénérer les éléments en cours de sulfatation et se montre capable de récupérer les batteries profondément déchargées dès 1 V. Une fonction Timer est disponible pour programmer une charge contrôlée en cas d'absence. Côté démarrage, le STARTIUM 680E se distingue par son mode automatique et intelligent qui délivre un courant de pointe conséquent 380 A en 12 V et 270 A en 24 V au moment précis où l'opérateur actionne le contact du véhicule, éliminant le besoin d'une commande à distance. Son système détecte les batteries détériorées pour bloquer le courant et préserver l'électronique embarquée. Équipé d'une protection totale contre les étincelles, il ne fournit aucune tension aux pinces tant que la connexion n'est pas établie. Ce chargeur dispose également d'une fonction de test de l'alternateur, d'un redémarrage automatique après coupure avec sauvegarde des réglages et d'une visualisation claire des codes erreurs. Fabriqué en France, il est livré complet avec ses câbles à pince isolés de 2,3 mètres rouge et noir.

Chargeur-démarrreur Startium 680E livré avec câbles rouge/noir à pinces de 2,3 m

INFORMATIONS RSE

Matière secondaire

Acier thermolaqué

Autres matières recyclées

Composants électroniques