Equipement de la porte, fenêtre et portail > Ferme-porte > Ferme-porte divers > Ferme-portillon électrique

Charnière avec ferme-portillon motorisé MAGNUS | LOCINOX

Réf. : LOC618 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Solution de motorisation invisible et compacte pour le contrôle d'accès automatisé des portillons piétons jusqu'à 200 kg.

La charnière Magnus de LOCINOX représente une avancée majeure dans l'automatisation des accès piétons. Ce système innovant intègre un ferme-portillon motorisé avec électronique embarquée directement dans la charnière, offrant une esthétique épurée et une protection maximale contre le vandalisme. Conçue pour une utilisation intensive, elle est équipée d'un moteur brushless garantissant une longévité exceptionnelle, testée sur 500 000 cycles.

Ce dispositif motorisé développe un couple puissant de 100 Nm, permettant de manœuvrer des portillons allant jusqu'à 1500 mm de large pour un poids maximal de 200 kg. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter aux profils de poteaux dès 60 mm et aux cadres de portails à partir de 40 mm. La sécurité est au cœur du système avec une détection automatisée d'obstacles et une fonction de marche arrière immédiate.

L'installation est facilitée par le système de fixation Quick-Fix et un réglage sur deux dimensions (2 x 20 mm). Le module de connexion externe déporté permet de gérer facilement les entrées et sorties du système. Flexible, le moteur est réversible pour permettre un fonctionnement manuel en douceur si nécessaire. La configuration s'effectue simplement via une application dédiée, assurant une mise en service précise conforme aux normes de sécurité EN 16005.

POINTS FORTS

motorisation invisible et robuste pour accès piétons intensifs sécurisés

Finition Noir 9005

Pour portillons jusqu'à 200 kg et une largeur maximale de 1,50 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Ferme-porte
Poids de la porte maxi	200 kg
Type ferme-porte	Ferme-portillon
Largeur de la porte maxi	1500 mm
Freinage à l'ouverture	Oui
Amortisseur à la fermeture	Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium anodisé
Matière secondaire	Acier

www.setin.fr