Chaussure de sécurité X-Claw Proof | Coverguard - 46

Réf. : EUR766

Vendu par 1 4

Sans métal, protection renforcée, confort durable.



Les chaussures de sécurité X-CLAW PROOF S7S CI HI HRO SRC de COVERGUARD offrent une protection complète et durable pour les environnements de travail exigeant robustesse et confort. Conçues pour répondre aux normes EN ISO 20345:2022 S7S CI HI SC SR, elles garantissent une sécurité optimale contre les risques de choc, d'écrasement, de chaleur et de perforation.

Leur tige en cuir pleine fleur hydrofuge assure une excellente résistance à l'eau et à l'abrasion, tout en offrant une bonne respirabilité. La doublure en maille 3D favorise la circulation de l'air et le confort thermique, même en usage prolongé. L'embout de protection en acier et l'insert anti-perforation acier inox protègent efficacement contre les chocs et les objets tranchants, tout en conservant la stabilité du pied.

La semelle extérieure en caoutchouc nitrile HRO est conçue pour résister à des températures de contact jusqu'à 300°C, tout en garantissant une excellente adhérence sur sols lisses ou irréguliers (certifiée SRC). L'isolation thermique CI et HI protège le pied aussi bien du froid que de la chaleur.

Idéales pour les travaux en milieu industriel, la maintenance, la logistique ou le BTP, les X-CLAW PROOF associent design moderne et sécurité maximale. Le col matelassé et la semelle intérieure amovible participent au confort général, permettant une utilisation prolongée sans fatigue.

Avec leur conception robuste et leur finition soignée, ces chaussures montantes sont un choix fiable pour les professionnels recherchant une protection complète sans compromis sur le confort.

POINTS FORTS

résistance à la chaleur et à la perforation.

Pointure 46
Marron

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Chaussure de sécurité
Catégorie de protection	S7S
Sexe	Homme
Type	Haute
Absorption D'énergie E	Non
Résistance au glissement	SR - sur sols céramique + détergent
Hydrofuge WPA	Non
Protection malléole (AN)	Oui
Résistance semelle à la chaleur par contact HRO	Non
Résistance aux hydrocarbures FO	Oui
Isolation au froid de la semelle CI	Oui
Isolation contre la chaleur de la semelle HI	Oui
Semelle anti-perforation P	Non

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Cuir de vache
Matière secondaire	Caoutchouc

www.setin.fr