# Chaussures basse Lunar 400 mixtes - S1P/HRO/CI/HI/SRC/ESD - 40

Réf. : S24065 Page catalogue : 2101

**Vendu par** 1 3

**Ultra légère. Seulement 410 g. Modèle mixte.**



Tige tricotée anatomique FLEXKNIT® polyester/élasthanne. Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA : confort et amorti. Couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SRC. Embout en fibres de verre/fibres de carbone ultra-léger et athermique.
Système de laçage rapide avec sa pochette de rangement. Domaines d'utilisation : second œuvre, maintenance, industrie légère, logistique, manutention et transport. Norme : EN ISO 20345:2011.

## POINTS FORTS

semelle anti-perforation en fibres allégées 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques. Meilleure dissipation des charges électrostatiques grâce à la norme ESD 100% amagnétique.

**Pointure** 40
Noir

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Norme CE** | Oui |
| **Catégorie** | Chaussure de sécurité |
| **Catégorie de protection** | S1P |
| **Sexe** | Mixte |
| **Type** | Basse |
| **Absorption D'énergie E** | Oui |
| **Résistance au glissement** | SRC - sur carreaux céramiques et sol métallique |
| **Hydrofuge WPA** | Non |
| **Résistance semelle à la chaleur par contact HRO** | Oui |
| **Résistance aux hydrocarbures FO** | Oui |
| **Isolation au froid de la semelle CI** | Oui |
| **Isolation contre la chaleur de la semelle HI** | Oui |
| **Semelle anti-perforation P** | Oui |