Chaussures basse Lunar 400 mixtes - S1P/HRO/CI/HI/SRC/ESD - 47

Réf. : S24072 Page catalogue : 2101

Vendu par 1 3

Ultra légère. Seulement 410 g. Modèle mixte.



Tige tricotée anatomique FLEXKNIT® polyester/élasthanne. Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA : confort et amorti. Couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SRC. Embout en fibres de verre/fibres de carbone ultra-léger et athermique.
Système de laçage rapide avec sa pochette de rangement. Domaines d'utilisation : second œuvre, maintenance, industrie légère, logistique, manutention et transport. Norme : EN ISO 20345:2011.

POINTS FORTS

semelle anti-perforation en fibres allégées 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques. Meilleure dissipation des charges électrostatiques grâce à la norme ESD 100% amagnétique.

Pointure 47
Noir

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Chaussure de sécurité
Catégorie de protection	S1P
Sexe	Mixte
Type	Basse
Absorption D'énergie E	Oui
Résistance au glissement	SRC - sur carreaux céramiques et sol métallique
Hydrofuge WPA	Non
Résistance semelle à la chaleur par contact HRO	Oui
Résistance aux hydrocarbures FO	Oui
Isolation au froid de la semelle CI	Oui
Isolation contre la chaleur de la semelle HI	Oui
Semelle anti-perforation P	Oui