Hygiène Sécurité Protection > Chaussure de sécurité > Chaussures mixtes S3

# Chaussures de sécurité Geb - S3S/CI/HI/HRO/FO/SR - mixte | U Power - Basse - MITCH - 44

Réf. : UPO130 Page catalogue : N999

**Vendu par** 1 5

**Ultra légère. 100% sans métal, anti perforation.**



Les chaussures de sécurité GEB et MITCH de la collection Red Ego de U-Power est conçue pour les professionnels exigeants évoluant dans des environnements difficiles. Sa tige montante en Putek® Hexagon offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion, tout en étant déperlante et respirante, assurant ainsi confort et durabilité tout au long de la journée.

Entièrement sans métal, elles sont équipées d'un embout de sécurité Fibertoe® en fibre de verre et d'une semelle anti-perforation textile ultra-légère, garantissant une protection optimale contre les risques de perforation sans compromettre la flexibilité.

La semelle extérieure en EVA et caoutchouc noir assure une excellente adhérence sur divers types de surfaces, même les plus glissantes, grâce à sa certification antidérapante SR. Elle résiste également à la chaleur par contact direct jusqu'à 300°C (HRO) et aux hydrocarbures (FO), tout en offrant une isolation thermique contre le froid (CI) et la chaleur (HI).

La semelle intérieure amovible U-Power Original, en polyuréthane souple, est anatomique, respirante et antibactérienne, contribuant au confort général de la chaussure.

Certifiée selon la norme EN ISO 20345:2022+A1:2024, les chaussures sont disponibles du 35 au 48 en version haute (GEB) et basse (MITCH), répondant ainsi aux besoins d'une large gamme de professionnels.

Normes :
CI : isolation contre le froid
HI : isolation contre la chaleur
HRO : semelle résistante à la chaleur par contact direct jusqu'à 300°C
FO : résistante aux hydrocarbures
ESD : contient le risque de décharges électrostatiques en dissipant les charges électrostatiques
SR : chaussures de sécurité antidérapantes, testées sur sol gras et huileux

**Modèle** Basse - MITCH
**Pointure** 44

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Putek |
| **Matière secondaire** | Caoutchouc |