



# Chaussures de sécurité Titan S3L/FO/SR/SC/LG | Blaklader - 42

Réf. : BLA884

Page catalogue : N999

Vendu par

1



Les chaussures de sécurité mi-hautes TITAN S3L Blåkläder sont conçues pour offrir un excellent compromis entre protection, confort et légèreté aux professionnels du bâtiment, de la logistique, du transport, de la maintenance et de l'industrie. Leur conception robuste et ergonomique assure un maintien optimal de la cheville tout en favorisant une grande liberté de mouvement.

La tige est réalisée en microfibre déperlante et résistante, garantissant une excellente durabilité tout en protégeant le pied contre l'humidité. L'embout de sécurité composite, entièrement non métallique, protège efficacement contre les chocs et l'écrasement sans alourdir la chaussure. La semelle intermédiaire textile anti-perforation conforme au standard PL protège l'ensemble de la plante du pied contre les objets pointus.

La semelle intermédiaire et la semelle extérieure en polyuréthane (PU) assurent une absorption équilibrée des chocs et une excellente adhérence sur les sols professionnels. La semelle extérieure est résistante aux huiles et aux hydrocarbures et répond aux exigences de résistance au glissement SR. La semelle intérieure anatomique en PU souple, recouverte d'un textile absorbant l'humidité, améliore le confort lors des longues journées de travail.

Les chaussures bénéficient d'une certification ESD, de propriétés antistatiques, d'une coupe large et d'un col rembourré favorisant le confort au quotidien.

Normes : EN ISO 20345:2022.

**Pointure 42**

Noir

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Catégorie</b>                                       | Chaussure de sécurité               |
| <b>Catégorie de protection</b>                         | S3L                                 |
| <b>Sexe</b>                                            | Homme                               |
| <b>Type</b>                                            | Haute                               |
| <b>Absorption D'énergie E</b>                          | Non                                 |
| <b>Résistance au glissement</b>                        | SR - sur sols céramique + détergent |
| <b>Hydrofuge WPA</b>                                   | Non                                 |
| <b>Protection malléole (AN)</b>                        | Non                                 |
| <b>Résistance semelle à la chaleur par contact HRO</b> | Non                                 |
| <b>Résistance aux hydrocarbures FO</b>                 | Oui                                 |
| <b>Isolation au froid de la semelle CI</b>             | Non                                 |
| <b>Isolation contre la chaleur de la semelle HI</b>    | Non                                 |
| <b>Semelle anti-perforation P</b>                      | Oui                                 |

