Chaussures de sécurité Zoom - S3S/ESD/FO/HRO/SR - Hautes noir - 48

Réf. : PUM264

Vendu par 1

Confort et protection haute performance.



Les chaussures de sécurité Puma Safety ZOOM combinent design sportif, technologie innovante et protection optimale pour accompagner les professionnels les plus actifs. Disponibles en version basse et montante, elles conviennent à tous les environnements de travail où confort, sécurité et style sont essentiels.

Leur tige en microfibre haute performance et tissu mesh offre une excellente respirabilité tout en garantissant une grande résistance à l'usure. La doublure BreathActive favorise la circulation de l'air et régule la température du pied pour un confort durable même en usage intensif.

Côté sécurité, la ZOOM est équipée d'un embout en fibre de verre léger et non conducteur, ainsi que d'une semelle anti-perforation FAP® flexible en fibres textiles. Ces composants assurent une protection fiable tout en maintenant une grande souplesse.

La semelle intermédiaire PWR.Foam® absorbe les chocs et restitue l'énergie à chaque pas, réduisant la fatigue au fil de la journée. La semelle d'usure en caoutchouc résistante à la chaleur (jusqu'à 300°C) garantit une adhérence optimale sur toutes les surfaces, y compris humides ou huileuses.

Conformes à la norme EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC, les modèles ZOOM allient légèreté, robustesse et performance. La version montante assure un maintien renforcé de la cheville, tandis que la version basse privilégie la liberté de mouvement.

Avec leur look inspiré du running, les Puma ZOOM allient style, confort et sécurité - une véritable référence pour les professionnels du bâtiment, de la logistique ou de l'industrie.

POINTS FORTS

semelle intermédiaire PWR.Foam® amortissante

Hauteur Hautes noir
Pointure 48

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Chaussure de sécurité
Catégorie de protection	S3S
Sexe	Homme
Type	Haute
Absorption D'énergie E	Non
Résistance au glissement	SR - sur sols céramique + détergent
Hydrofuge WPA	Non
Protection malléole (AN)	Non
Résistance semelle à la chaleur par contact HRO	Oui
Résistance aux hydrocarbures FO	Oui
Isolation au froid de la semelle CI	Non
Isolation contre la chaleur de la semelle HI	Non
Semelle anti-perforation P	Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Microfibre
Matière secondaire	Caoutchouc

www.setin.fr