



Chaussures hautes Univulcain - S3 HI CI SRC

Réf. : MIL172

Vendu par

1	5
---	---

Chaussure de sécurité à semelle crantée, grande stabilité sur sols accidentés.



Dessus : cuir nubuck hydrofuge et oléofuge.
 Doublure : textile micro-aérée : évaporation humidité + haute résistance à l'abrasion.
 Embout : composite (fibre de verre - léger et isolant thermique) => non métallique.
 Semelle intérieure : amovible + antibactérien.
 Semelle antiglisse SRC = SRA + SRB.
 Semelle antiperforation : kevlar (léger et isolant thermique) => non métallique, jusqu'à 1100 N.
 Semelle PU/PU.
 Poids net : 1,2 kg.
 Chaussant large.
 Rabat à scratch, facile à chausser et déchausser.
 Embout de sécurité : résistant jusqu'à 200 J.
 Absorption des chocs. Semelle résistante aux hydrocarbures.
 Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.

Pointure 41

Hautes Vulcain

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Chaussure de sécurité
Catégorie de protection	S3
Sexe	Homme
Type	Haute
Absorption D'énergie E	Non
Résistance au glissement	SRC - sur carreaux céramiques et sol métallique
Hydrofuge WPA	Non
Résistance semelle à la chaleur par contact HRO	Non
Résistance aux hydrocarbures FO	Non
Isolation au froid de la semelle CI	Oui
Isolation contre la chaleur de la semelle HI	Oui