



# Chaussures Jalcalcium - S2/SRC/ESD - Jalatte - 43



Réf. : JAL127

Page catalogue : 2113

Vendu par

1

**Sans métal. Spécial stations debout prolongées en milieux humides : industrie agroalimentaire, laboratoires, établissements de santé.**



Tige en microfibre. Semelle ultraconfort PU/PU antistatique innovant sans coutures. Semelle intérieure anatomique et perforée à mémoire de forme. Embout en polymère de synthèse, résistant aux chocs de 200J. Bonne résistance aux projections de fluides.  
Norme : EN ISO 20345:2011.

## POINTS FORTS

absorbe et soulage le pied en réduisant les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques).

**Pointure 43**

Blanc

maxi-Soft Duo: améliore la répartition du poids en réduisant les points de pression.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Catégorie                                       | Chaussure de sécurité                           |
| Catégorie de protection                         | S2                                              |
| Sexe                                            | Homme                                           |
| Type                                            | Basse                                           |
| Absorption D'énergie E                          | Oui                                             |
| Résistance au glissement                        | SRC - sur carreaux céramiques et sol métallique |
| Hydrofuge WPA                                   | Oui                                             |
| Résistance semelle à la chaleur par contact HRO | Non                                             |
| Résistance aux hydrocarbures FO                 | Oui                                             |
| Isolation au froid de la semelle CI             | Non                                             |
| Isolation contre la chaleur de la semelle HI    | Non                                             |
| Semelle anti-perforation P                      | Non                                             |