Chaussures mixtes de sécurité SPEEDA/STAMIN S3S | Parade - Haute - noir - 39

Réf. : PAR297

Vendu par 1

Légèreté et haute protection.



Les chaussures de sécurité SPEEDA et STAMIN S3S de Parade sont conçues pour offrir un compromis idéal entre confort, légèreté et sécurité au quotidien. Fabriquées avec la technologie exclusive PULSE-ONE, elles garantissent une résilience dynamique et un amorti souple, réduisant la fatigue musculaire des jambes et améliorant l'endurance des professionnels sur chantier ou en atelier.

La tige en XTRA Shield One confère une résistance exceptionnelle à l'abrasion et à l'eau, tandis que le renfort avant en TPU assure une protection supplémentaire contre les chocs et frottements. Leur embout composite léger protège efficacement les orteils sans conduire la chaleur ni le froid, tout en restant amagnétique.

La semelle intérieure en PU moulé ESD optimise le confort plantaire et participe à la dissipation électrostatique. La semelle extérieure en PU bi-densité Pulse-One est à la fois souple et robuste, offrant une adhérence renforcée grâce à une haute résistance à la glisse (norme SR). De plus, l'insert textile anti-perforation protège contre les risques de pénétration d'objets tranchants.

Conformes à la norme EN ISO 20345:2022 S3S SR FO SC CI HI, les chaussures SPEEDA et STAMIN assurent une isolation thermique contre le chaud et le froid, une résistance aux hydrocarbures (FO) et une protection accrue grâce au renfort pare-pierres (SC).

Avec un poids plume de seulement 580 g (taille 42), elles se distinguent par leur confort de port prolongé. Enfin, les lacets réflectifs renforcent la sécurité en conditions de faible luminosité.

Idéales pour les métiers du BTP, de la logistique ou de l'industrie, ces chaussures représentent un choix sûr et durable pour les professionnels.

Modèle Haute - noir
Pointure 39

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Chaussure de sécurité
Catégorie de protection	S3S
Sexe	Mixte
Type	Haute et Basse
Absorption D'énergie E	Non
Résistance au glissement	SR - sur sols céramique + détergent
Hydrofuge WPA	Non
Protection malléole (AN)	Non
Résistance semelle à la chaleur par contact HRO	Non
Résistance aux hydrocarbures FO	Oui
Isolation au froid de la semelle CI	Oui
Isolation contre la chaleur de la semelle HI	Oui
Semelle anti-perforation P	Non

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Textile
Matière secondaire	Tissu en polyuréthane (PU)

www.setin.fr