



Chaussures mixtes S1P : Jalpunch - S1P/SRC/E/A/CI



Réf. : JAL082

Vendu par

1



Tige cuir velours et textile respirant anti-abrasion.
Système de renfort à l'arrière et latéral en TPU.
Doublure en maille 3D, à structure alvéolée qui améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
Embout PREM-Alu en aluminium 200 J.
Première de propreté antistatique,
anatomique en polyuréthane souple avec tissu absorbant et respirant.
Première de montage et intercalaire anti-perforation FlexTane™ HP.
Semelle J-ENERGY PU/PU composée d'Infinergy® de BASF.

Infinergy® :

Aussi élastique que le caoutchouc, mais plus léger, ce matériau innovant en TPU expansé (E-TPU) combine, grâce à ses cellules fermées, les propriétés d'un TPU avec les avantages d'une mousse.

Faible densité (env. 0,25). Élasticité élevée. Souplesse et légèreté. Résistance forte à l'abrasion. Résistance forte à la traction. Bonne résistance chimique. Bonne durabilité à long terme dans une large plage de température. Résilience exceptionnelle (c'est-à-dire une capacité extraordinaire à restituer de l'énergie).

POINTS FORTS

Semelle avec absorption des chocs et restitution de l'énergie.

Pointure 40

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Chaussure de sécurité
Catégorie de protection	S1P
Sexe	Homme
Type	Haute
Absorption D'énergie E	Oui
Résistance au glissement	SRC - sur carreaux céramiques et sol métallique
Hydrofuge WPA	Non
Résistance semelle à la chaleur par contact HRO	Non
Résistance aux hydrocarbures FO	Non
Isolation au froid de la semelle CI	Oui