Hygiène Sécurité Protection > Chaussure de sécurité > Chaussures mixtes S3

Chaussures Sepang et Valence FTG

Réf. : FTG051



Vendu par 1

Modèle inspiré

Chaussure basse en microfibre mesh rembourrée à la hauteur de la malléole, doublure 100% polyester. Semelle anti-perforation en tissu HRP, semelle de propreté ESD Sport-Lite, semelle de contact en polyuréthane bidensité, résistante aux flexions, aux abrasions, à l'huile, antiglisse, ESD. Semelle intermédiaire étudiée dans sa composition afin d'assurer souplesse et confort. Domaines d'application : industrie mécanique, BTP, charpentier, logistique, packaging, artisan. Norme : EN ISO 20345:2011.

Modèle Hautes Valence
Pointure 40

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Chaussure de sécurité
Catégorie de protection	S3
Sexe	Homme
Absorption D'énergie E	Non
Résistance au glissement	SRC - sur carreaux céramiques et sol métallique
Hydrofuge WPA	Non
Résistance semelle à la chaleur par contact HRO	Non
Résistance aux hydrocarbures FO	Non
Isolation au froid de la semelle CI	Non
Isolation contre la chaleur de la semelle HI	Non
Semelle anti-perforation P	Oui