Cheville bi-matière Duopower Fischer - 8 - 65

Réf. : FIS561 Page catalogue : 1238



Vendu par 50 1200

Cheville performante, résistante et élastique pour matériaux pleins, creux et en panneaux.

La composition bi-matière permet de multiples fonctionnements et applications (s'expanse, se déploie, forme un noeud). Convient pour le montage en attente et le montage traversant. Vissage facile de la vis et bonne perception du couple de blocage.

Domaines d'application : bétons/béton cellulaire, parpaings pleins/à perforations verticales/creux, briques pleines/creuses/alvéolaires, carreaux de plâtre, tous les matériaux en plâtres... Fixation de rayonnages muraux, tringles à rideaux, plinthes, interrupteurs, chemins de câbles, lampes, colliers, accessoires sanitaires, etc...

POINTS FORTS

pas de rotation de la vis. La collerette évite le glissement de la cheville dans le forage.

ø perç. mm	8
L mm	65
Prof. perç. mm	75
ø vis mm	4,5 à 6

Boîte de 50

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Cheville
Auto-perceuse	Non
Matière cheville	Bi-matière
Support d'application	Béton Brique pleine Brique silico-calcaire pleine Béton cellulaire Brique à perforations verticales Brique silico-calcaire perforée Plaque de plâtre Plaque de carton-plâtre et fibro-plâtre Bloc creux de béton léger Hourdis brique et béton Pierre naturelle Carreau de plâtre Bloc plein en béton léger Panneau en bois aggloméré