Consommables > Cheville et scellement > Cheville pour fixation légère > Bi-long

# Cheville gamme F tête fraisée Spit - Tête fraisée - vis empreinte Torx n° 30 pour ø 8 mm - n° 40 pour ø 10 mm - 10 - 260 - 210

Réf. : SPI733 Page catalogue : 1249



**Vendu par** 50 150

**Cheville cadre très grande longueur multi-matériaux.**

Applications :
multi-matériaux : plein, creux, poreux.

Particularités :
facile et rapide à poser : vis pré-assemblée et installation à travers la pièce à fixer.
Corps en polyamide 6 (nylon haute résistance), zones d'expansion multiples.
Gestion progressive du couple au vissage, contrôle parfait du serrage.

| | |
|---|---|
| **Type** | Tête fraisée - vis empreinte Torx n° 30 pour ø 8 mm - n° 40 pour ø 10 mm |
| **ø perç.** | 10 |
| **Long. cheville** | 260 |
| **Ep. pièce** | 210 |
| **Prof. perç. à fixer** | Béton : 50 - maçonnerie : 60 - brique / béton cellulaire : 80. |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Cheville |
| **Auto-perceuse** | Non |
| **Matière cheville** | Nylon |
| **Support d'application** | Béton cellulaire<br>Parpaing creux<br>Brique monomur<br>Brique creuse<br>Béton non fissuré<br>Bloc solide<br>Brique pleine |

www.setin.fr