# Cheville GB Fischer - 10 - 65 - 55 - 7

Réf. : FIS061 Page catalogue : 1243

| Vendu par | 20 | 480 |
|---|---|---|



**Fixation pour béton cellulaire homologuée pour une fiabilité d'installation optimale.**

La cheville pour béton cellulaire GB est une fixation spéciale agréée par les autorités de la construction pour des fixations relevant de la sécurité dans le béton cellulaire. La GB est fabriquée en nylon de qualité supérieure et se pose au marteau après pré-perçage en rotation seule. Les nervures spiralées extérieures créent une connexion par verrouillage de forme entre la cheville et le matériau support. La cheville pour béton cellulaire GB est idéale pour la fixation de façades, de toitures et de garde-corps dans le béton cellulaire.

## POINTS FORTS

l'installation au marteau ne nécessite aucun outil spécial et permet d'économiser temps et argent lors du montage.

| | |
|---|---|
| **ø perç. mm** | 10 |
| **Prof. perç. mm** | 65 |
| **L mm** | 55 |
| **ø vis mm** | 7 |
| **Prof. ancr.** | 55 |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Cheville |
| **Auto-perceuse** | Non |
| **Matière cheville** | Nylon |
| **Support d'application** | Béton cellulaire<br>Brique en béton cellulaire |