CHEVILLE HITM 6X30/5P SEAU 1000

Réf. : SPI981 Page catalogue : 1248



Vendu par 1 4

Cheville performante dans tous les matériaux.

Applications : fixation sur matériaux pleins ou creux de rails (PVC, aluminium), tôles, semelles pour cloisons sèches, plinthes, tasseaux de bois.
Charge indicative :
sur béton : ø 5 mm / 21 kg - ø 6 mm / 32 kg - ø 8 mm / 42 kg.
sur parpaing plein : ø 5 mm / 11 kg - ø 6 mm / 14 kg et ø 8 mm / 18 kg.
sur parpaing creux : ø 5 mm / 7 kg - ø 6 mm / 11 kg et ø 8 mm / 43 kg.
sur brique creuse : ø 5 mm / 15 kg - ø 6 mm / 20 kg et ø 8 mm / 25 kg.
sur brique pleine : ø 5 mm / 7 kg - ø 6 mm / 28 kg et ø 8 mm / 43 kg.

Particularités : pose simple ensemble prémonté, à travers la pièce à fixer. Expansion par frappe ou vissage (démontage possible sans détérioration, haute résistance polyamide 6). Placage parfait de la pièce grâce à la collerette plate.

ø perç.	6
Long. cheville	30
Prof. perç.	35
Ep. pièce à fixer	5
Douille plate	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Cheville
Auto-perceuse	Non
Matière cheville	Nylon
Support d'application	Béton cellulaire Plaque de plâtre Parpaing creux Brique creuse Béton non fissuré Bloc solide Brique pleine