# Cheville M Fischer - 12

Réf. : FIS014 Page catalogue : 1256




**Vendu par** 50

**La cheville M à expansion en nylon surpuissante avec cône en laiton et filetage métrique.**

La cheville spéciale convient pour le montage en attente. Lors de l'introduction de la vis ou de la tige filetée, le cône intérieur en laiton s'expanse et la cheville s'ancre dans le forage. Elle convient principalement pour la fixation de machines, grilles de protection et armoires électriques dans les matériaux de construction pleins.

## POINTS FORTS

le taraudage permet l'utilisation de vis métriques ou tiges filetées standards. Le démontage sans saillie en surface et la réutilisation du point de fixation sont possibles.

| | |
|---|---|
| **ø perç.** | 12 |
| **Prof. perç.** | 50 |
| **Long.** | 40 |
| **ø vis métaux** | M6 |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Cheville |
| **Auto-perceuse** | Non |
| **Matière cheville** | Nylon |
| **Support d'application** | Béton<br>Pierre naturelle à structure dense<br>Brique pleine<br>Brique silico-calcaire pleine<br>Bloc plein en béton léger<br>Béton cellulaire<br>Carreau de plâtre<br>Bloc creux de béton léger |