Consommables > Cheville et scellement > Cheville pour fixation légère > Cheville métallique pour corps creux HM

CHEV.METALLIQUE SANS VIS 6X52

Réf. : FIS238 Page catalogue : 1241



Vendu par 50 1000

Cheville polyvalente pour tous les matériaux de construction en panneaux.

La cheville convient pour le montage en attente et se pose avec une pince d'expansion HM-Z 1. Lors de l'installation avec la pince, la cheville est plaquée contre le panneau. Les branches d'expansion se déplient et prennent appui sur l'envers du panneau. Le montage est également possible avec un tournevis ou une visseuse électrique. La cheville métallique pour corps creux HM-S convient pour fixer lampes, porte-serviettes et tringles à rideaux à l'intérieur.

POINTS FORTS

les ergots s'encastrent dans le panneau, évitent la rotation de la cheville et assurent ainsi un montage sûr.

ø perç. mm	12
Prof. perç. mm	62
L mm	52
ø vis mm	6
Epais. paroi	10 - 21

HM sans vis

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Cheville
Auto-perceuse	Non
Matière cheville	Métallique
Support d'application	Plaque de carton-plâtre et fibro-plâtre Hourdis